



FORTRÆNGER FUFT BESKYTTER MOD KORROSION

BESKRIVELSE

Let at fjerne, beskyttende Film, Kryber under Rust og Glødeskaller og Fortænger Fugt. Modvirker Korrosions Beskyttende mod Fingermærker. Beskytter mod korrosion på jern , stål, aluminium, kobber og messing. Beskytter rene metaldele i proces, lagring, tørrer elektriske udstyr, fortrænge fugt ved små tolerancer.

Beskytter batteripoler, kabler, samledåser tænderør m.m.
Smører antenner gear fiskeudstyr m.m.

Kryber under rust og fugt

Grundet den lave overfladespænding i DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER, kryber den under fugt, vand, rust og glødeskaller og efterlader en beskyttende film, som forebygger yderligere korrosion.

Udtørre elektrisk udstyr

Den specielle opbygning af DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER indebærer, at den udtørre og beskytter motorer og elektrisk udstyr. Derved spares penge på udtørring af udstyr ved opvarmning.

Korrosionsbeskyttende film forhindrer fingermærker

DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER efterlader en tynd film, der beskytter mod fugt, vand og salttåge m.m.

TEKNISK DATA

Antændelsepunkt	38° C
Densitet v/ 20° C	0.82
Filmtykkelse	0,02 mm
Dækevne	35 m ² pr ltr.
Fjernelse	Rensemiddel vand / PET. Basis
Specifikation	MIL-C- 14201 A Grade 2

FORDELE

- KRYBER UNDER RUST
- LET AT FJERNE
- TRANSPARENT FILM
- KORROSIONSBESKYTTENDE
- FUGTFORTRÆNGENDE
- UDTØRRER ELEKTRISK UDSKYR
- LET AT BRUGE
- SMØRENDE



303

FUGTFORTRÆNGER

ANVENDELSE

DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER kan påføres med spray, børste dypning eller med klud.

TEST evt. en prøve af samme materiale for at sikre forenelighed. Påfør flere lag efter behov.

Fugt på metal behøver ingen test. Motor tilsluttet må ikke dypes.

EKSEMPEL TIL BRUG

Maskinværksted.

For at beskytte ikke malede overflader, på værktøj og værktøjsmaskiner mod rust.

Dyrt værktøj og maskiner kan blive beskyttet til lager. For at spare tid og penge kan man bruge DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER, som ikke behøver at blive fjernet.

Kan også bruges på våde og fugtige overflader.

Autobranschen.

I den kritiske periode på året, kan alle elektriske kabler påføres DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER.

Kan bruges til elkabler, kontakter og gummikabler, for at undgå startproblemer.

Kar.

Kan bruges i kar til dypning, hvis mediet er rent. Er mediet forurenet af snavs og alkalier-rester, kan det ikke anbefales.

Rengør først mediet inden brug af DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER.

SIKKERHEDS DATA

Spray

Dette produkt er der ingen risiko for brugeren ifølge ArbStoffV German Federal Republic

Dunk

Indtagelse og indånding af dampe fra produktet er skadeligt. Undgå øjenkontakt.

Holdes væk fra børn.

Dypning

Dele som skal beskyttes bør være 10 – 15 sekunder i DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER, indtil hele overfladen og alle små tolerancer er våde.

Praktisk er en kurv, som delene lægges i og sænkes ned i væsken. Efter dypningen kan delene ligge til tørring, evt. på en overflade der kan optage resterne af produktet (klud/papir).

Elektriske maskiner

Til brug for udtørring af el-motor. Kontroller at strømmen er afbrudt. Hvis maskinen er forurenet, med saltvand eller forurenet vand, skyl med rent vand og derefter DEPAC 303 FUGTFORTRÆNGER. Lad dette tørre tilstrækkelig, tid kan spares ved lufttørring.

Technical data's as stated have been established by laboratory conditions. These data should only be taken as general information. DEPAC can not give direct or indirect guarantee for specific usages of the product. If under certain conditions a guarantee is given this is limited to replacement of the purchased product.

DEPAC Anstalt (Establishment)

Industriestrasse 733
FL-9492 Eschen
Liechtenstein
Tel.: +423-373-9700
Fax: +423-373-9719
e-mail: office.depac@supra.net
Internet: www.depac.at

DEPAC Dichtungstechnik GMBH

Alfenzstrasse 9
A-6700 Bludenz
Austria
Tel.: +43-5552-31340
Fax: +43-5552-31370
e-mail: office@depac.at
Internet: www.depac.at

DEPAC S.A. (Pty) Ltd.

367 Kyalami Boulevard
Kyalami Business Park
Midrand, Gauteng
Republic of South Africa
Tel.: +27-11-4661600
Fax: +27-11-4664059
e-mail: sales@depacsa.co.za
Internet: www.depacsa.co.za

DEPAC Seals, Inc.

416 E. Elizabeth Avenue
Linden, NJ 07036
USA
Tel.: +1-908-587-9830
Fax: +1-908-587-9832
e-mail: office@depacseals.com
Internet: www.depacseals.com

Worldwide more than 50 authorized distributors

Your local DEPAC distributors: